

MAXIENCE

マキシエンス

価格 / 機能 / 性能一覧

RIONET
リオネット


耳あな型オーダーメイド補聴器

タイプ	スーパーミニ カナル極(CIC)	スーパーミニ カナル(CIC)	カナルエイド	カナルエイド (指向性)	マイエイド
	HI-C3AA	HI-C1AA	HI-C2AA	HI-G8AA	HI-G7AA
希望小売 価格	両耳 (2台) 697,000 円 片耳 (1台) 410,000 円	両耳 (2台) 663,000 円 片耳 (1台) 390,000 円	両耳 (2台) 663,000 円 片耳 (1台) 390,000 円	両耳 (2台) 697,000 円 片耳 (1台) 410,000 円	両耳 (2台) 663,000 円 片耳 (1台) 390,000 円
利得調整器 (バンドゲイン)	16band	16band	16band	16band	16band
ノンリア調整器 (CRC)	16ch	16ch	16ch	16ch	16ch
出力制限装置 (OPC)	16ch	16ch	16ch	16ch	16ch
ニーポイント (TK)	16ch	16ch	16ch	16ch	16ch
残響抑制	3 段階	3 段階	3 段階	3 段階	3 段階
音声強調 (SSS typeR)	○	○	○	○	○
ハウリングキャンセラー (AFBC typeR)	○	○	○	○	○
騒音抑制 (NR typeR)	7 段階	7 段階	7 段階	7 段階	7 段階
衝撃音低減 (PNS)	○	○	○	○	○
風雑音低減	○	○	○	○	○
指向性 (固定・適応型)	-	-	-	○	-
おまかせスピーチ	-	-	-	○	-
耳介効果	-	-	-	-	-
自動モード切替 (AMC typeR)	4 機能	4 機能	4 機能	4 機能	4 機能
データロギング	○	○	○	○	○
マルチメモリー機能	-	6 ×メモリー	6 ×メモリー*2	6 ×メモリー*2	6 ×メモリー*2
磁気メモリー切替機能	-	○*3	-	-	-
ミュート機能	-	○*2	○*2	○*2	○*2
スタートメモリー設定機能	-	○*2	○*2	○	○*2
スタート時間設定機能	○	○	○	○	○
おまかせテレホン*4	-	○*3	○	○	○
電池交換お知らせ音	2 種類	2 種類	2 種類	2 種類	2 種類
おまかせ回路	○	○	○	○	○
耐汗コート	○	○	○	○	○
オープンフィッティング	-	○	○	○	-
チャイルドロック	-	-	-	-	-
誘導コイル	-	-	-	-	-
ワイヤレス機能*6	-	-	○*7	○*7	○*7
防水・防じん	-	-	-	-	-
無料修理	4 年	4 年	4 年	4 年	4 年
紛失補償	1 年	1 年	1 年	1 年	1 年
事故補償	1 年	1 年	1 年	1 年	1 年
販売名	補聴器 HI-C3AA	補聴器 HI-C1AA	補聴器 HI-C2AA	補聴器 HI-G8AA	補聴器 HI-G7AA
医療機器認証番号	229AABZX00063000	229AABZX00061000	229AABZX00062000	229AABZX00068000	229AABZX00067000

ワイヤレス 対応アイテム	ワイヤレスアダプター 44,000 円 (税込)	スティックリモコン 22,000 円 (税込)	スマートコントロール (アプリ) 無料
オーダーメイド補聴器 オプション	無料: メモリー切替ボタン (HI-C1AA) / チョコレート色のフェースプレート (HI-C3AA) / カラーシェル (HI-C3AA, HI-C1AA) / ポリウム (HI-C2AA, HI-G8AA, HI-G7AA)*8)		

その他のオーダーメイド補聴器オプションにつきましては、販売店までお問い合わせください。

耳かけ型 補聴器



RIC/RITE		フック/Sチューブ*1				防水型
HB-A2AA	HB-A3AA	HB-A4AA	HB-A5AA	HB-A6AA	HB-W1AA	
646,000 円	646,000 円	629,000 円	629,000 円	629,000 円	663,000 円	
380,000 円	380,000 円	370,000 円	370,000 円	370,000 円	390,000 円	
16band	16band	16band	16band	16band	16band	
16ch	16ch	16ch	16ch	16ch	16ch	
16ch	16ch	16ch	16ch	16ch	16ch	
16ch	16ch	16ch	16ch	16ch	16ch	
3 段階	3 段階	3 段階	3 段階	3 段階	3 段階	
○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	
7 段階	7 段階	7 段階	7 段階	7 段階	7 段階	
○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	
4 機能	4 機能	4 機能	4 機能	4 機能	4 機能	
○	○	○	○	○	○	
6 ×メモリー	6 ×メモリー	6 ×メモリー	6 ×メモリー	6 ×メモリー	6 ×メモリー	
-	-	-	-	-	-	
○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	
2 種類	2 種類	2 種類	2 種類	2 種類	2 種類	
○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	
○*5	○*5	○	○	○	-	
○	○	○	○	○	-	
○	-	○	-	○	-	
○	-	○	-	○	-	
4 年	4 年	4 年	4 年	4 年	4 年	
1 年	1 年	1 年	1 年	1 年	1 年	
1 年	1 年	1 年	1 年	1 年	1 年	
補聴器 HB-A2AA	補聴器 HB-A3AA	補聴器 HB-A4AA	補聴器 HB-A5AA	補聴器 HB-A6AA	補聴器 HB-W1AA	
230AABZX00055000	229AABZX00059000	230AABZX00059000	229AABZX00060000	230AABZX00054000	230AABZX00056000	

*1 Sチューブ (有料オプション) 1,540 円 (税込)。 *2 メモリー切替ボタン搭載時。
*3 磁気メモリー切替機能、おまかせテレホンどちらか一方の機能をお使いいただけます。 *4 「おまかせテレホン用マグネット」は別売。
*5 RICのみ。 *6 「ワイヤレスアダプター」、「スティックリモコン」は別売。 *7 ワイヤレス機能の搭載は選択できます。
*8 ワイヤレス機能を選択された場合は、メモリー切替ボタンになります。
● 補聴器は非課税です。

* 希望小売価格はあくまで参考価格であり、販売価格は小売業者により自主的に定められるものです。

耳あな型オーダーメイド補聴器

タイプ		スーパーミニ カナール極(CIC)	スーパーミニ カナール(CIC)	カナールエイト	カナールエイト (指向性)	マイエイト
		HI-C3AA	HI-C1AA	HI-C2AA	HI-G8AA	HI-G7AA
最大音響利得	HFA [±5dB]	32dB	42dB	48dB	48dB	60dB
	ピーク値 [+3dB以下]	37dB	48dB	53dB	52dB	67dB
90dB入力最大 出力音圧レベル	HFA [±4dB]	107dB	112dB	118dB	118dB	126dB
	ピーク値 [+3dB以下]	111dB	117dB	120dB	120dB	130dB
誘導コイル入力の最大感度レベル [±6dB]		-	-	-	-	-
電池		PR536	PR536	PR41	PR41	PR48
電池寿命(時間)*		約70~85	約65~90	約105~140*1/ 約115~165*2	約100~140*1/ 約110~165*2	約185~230*1/ 約210~265*2
適応難聴*		軽度・中等度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度	中等度・高度・重度
		25~75dBHL	~85dBHL	~90dBHL	~90dBHL	50~110dBHL
伝音難聴・感音難聴・混合性難聴						

耳かけ型補聴器

タイプ		HB-A2AA		HB-A3AA		HB-A4AA	
		EXスモール イヤホン	ミディアム イヤホン	EXスモール イヤホン	ミディアム イヤホン	フック	Sチューブ
最大音響利得	HFA [±5dB]	38dB	43dB	38dB	43dB	56dB	42dB
	ピーク値 [+3dB以下]	43dB	46dB	43dB	46dB	63dB	54dB
90dB入力最大 出力音圧レベル	HFA [±4dB]	105dB	114dB	105dB	114dB	125dB	111dB
	ピーク値 [+3dB以下]	111dB	116dB	111dB	116dB	130dB	125dB
誘導コイル入力の最大感度レベル [±6dB]		-	-	-	-	86dB	72dB
電池		PR41		PR41		PR41	
電池寿命(時間)*		約135	約130	約155	約150	約130	約120
適応難聴*		軽度・中等度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度
		~70dBHL	25~85dBHL	~70dBHL	25~85dBHL	~95dBHL	~80dBHL
伝音難聴・感音難聴・混合性難聴							

タイプ		HB-A5AA		HB-A6AA		HB-W1AA	
		フック	Sチューブ	フック	Sチューブ	ミディアム イヤホン	EXパワー イヤホン
最大音響利得	HFA [±5dB]	56dB	42dB	57dB	40dB	42dB	63dB
	ピーク値 [+3dB以下]	63dB	54dB	63dB	59dB	46dB	67dB
90dB入力最大 出力音圧レベル	HFA [±4dB]	125dB	111dB	128dB	111dB	115dB	127dB
	ピーク値 [+3dB以下]	130dB	125dB	133dB	127dB	117dB	130dB
誘導コイル入力の最大感度レベル [±6dB]		80dB	66dB	89dB	71dB	75dB	96dB
電池		PR41		PR48		PR48	
電池寿命(時間)*		約150	約135	約175	約180	約220	約250
適応難聴*		軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度	中等度・高度・重度
		~95dBHL	~80dBHL	~95dBHL	~80dBHL	25~85dBHL	50~100dBHL
伝音難聴・感音難聴・混合性難聴							

● []内は許容差を表します。 ● 電池寿命の範囲は、使用するイヤホンによる違いを表しています。 ● 実際の電池寿命は、デジタル機能、調整、使用環境、空気電池の性質などの影響により異なります。詳しくは、販売店までお問い合わせください。 *1 ワイヤレス機能搭載時 *2 ワイヤレス機能非搭載時

規格値はJIS C 5512:2015による。(※は除く)